Produktdatenblatt SynTape® B/ P.47 Seite 1 SynFlex Elektro GmbH Auf den Kreuzen 24 D-32825 Blomberg Germany Telefon +49-5235-968-0 E-Mail info@synflex.de



SynTape® B/ P.47

SynTape® P.47 ist ein Polyesterklebeband mit Silikonklebstoff und der Standardfarbe transparent.

Eigenschaften

SynTape® P.47 verfügt über eine gleichbleibende gute Verklebbarkeit, gleichmäßiger Abzug von der Rolle und weist sich durch eine hohe Temperaturbeständigkeit aus.

Anwendung

Abdecken von Leiterplattenkontakten bei Lötvorgang mit anschließender rückstandsfreier Entfernung.

Lieferformen

• Breite: ab 2,5 mm, in Abstufungen von 0,1 mm

• Standardlänge: 66 m

Kerndurchmesser: 76 mm (3")Sonderbreiten auf Anfrage

Kleber
Silikon

Klebend

Einseitig

Lagerung

6 Monate bei Raumtemperatur. Klebebänder sollten stets kühl und trocken bei ca. 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit gelagert werden. Die Lagerzeit sollte im Allgemeinen 6 Monate nicht überschreiten.

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf gleichen Informationen unseres Vorlieferanten. Diese Produktinformation dient nicht als Spezifikation und stellt keine Beschaffenheitsvereinbarung/ Eigenschaftszusicherung im rechtlichen Sinne dar. Die angegebenen Daten sind typische Werte, Abweichungen sind aus produktions- als auch anwendungstechnischen Gründen nicht auszuschließen. Diese sind an Fachleute gerichtet, die sie nach eigenem Ermessen und auf eigene Gefahr verwenden. Wir garantieren keine günstigen Ergebnisse und übernehmen keine Verpflichtung oder Haftung für die gemachten Angaben oder Resultate, die aufgrund dieser Angaben erzielt werden. Detailliertere Informationen sind auf Anfrage jederzeit erhältlich. Stoffliche und toxische Eigenschaften sind dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Stand 01/17

 $\ensuremath{\mathsf{SynTape}}\xspace$ ist eine eingetragene Marke von $\ensuremath{\mathsf{SynFlex}}\xspace.$







SynFlex Elektro GmbH Auf den Kreuzen 24 D-32825 Blomberg Germany Telefon +49-5235-968-0 E-Mail info@synflex.de



Allgemein	Einheit	
Typ/ Bestellangabe		P.47
Standardfarben		Transparent
Träger		Polyesterfolie
Trägerstärke	mm	0,075
Klebstoffart		Silikon
Kurzzeittemperaturbeständigkeit		180 - 200 °C
Gesamtstärke	mm	0,110
Reißkraft	N/cm	100
Reißdehnung	%	110
Klebevermögen / Abziehkraft von der Platte	N/cm	5,0
Elektrolyt. Korrosionskennwert		1





