
Intertape® 51597

Intertape® 51597 ist ein Laminat-Klebeband bestehend aus einer mit Glasfilament verstärkten Polyesterfolie und Acrylatklebstoff.

Standards

UL-File-Nr.: E20780

CSA-File: LR 94980

Lieferformen

- Breite: ab 2,5 mm in Abstufungen von 0,1 mm
- Kerndurchmesser: 76 mm (3")
- Sonderbreiten auf Anfrage

Farbe

Transparent

Kleber

Acrylat

Klebend

Einseitig

Lagerung

12 Monate bei Raumtemperatur. Klebebänder sollten stets kühl und trocken bei ca. 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit gelagert werden. Die Lagerzeit sollte im Allgemeinen 12 Monate nicht überschreiten.

Allgemein	Einheit	
Typ/ Bestellangabe		Intertape® 51597
Standardfarben		Transparent
Träger		glasfadenverstärkte Polyesterfolie
Trägerstärke	mm	0,140
Klebstoffart		Acrylat
Dielektrizitätskonstante (AC, 23 °C, 50 Hz)		1,82
Reißdehnung	%	5
Elektrolyt. Korrosionskennwert		1.0 Direct/A, 1
Brennbarkeitsstufe		BU 2
Wärmeklasse		155 °C (F)
Gesamtstärke	mm	0,165
Durchschlagspannung	kV	5
Reißkraft	N/cm	438
Klebevermögen / Abziehkraft von der Platte	N/cm	4,4
Isolationswiderstand	MΩ	10 ⁴
UL FILE NO.		E20780