
Isotape® 4428PV3-32

Isotape® 4428PV3-32 besteht aus einer Polyimidfolie mit Silikonklebstoff.

Standards

UL-File-Nr.: E315249

Lieferformen

- Breite: ab 2,5 mm in Abstufungen von 0,1 mm
- Kerndurchmesser: 76 mm (3")
- Sonderbreiten auf Anfrage

Farbe

Transparent Braun

Kleber

Silikon wärmehärtend

Klebend

Einseitig

Lagerung

12 Monate bei Raumtemperatur. Klebebänder sollten stets kühl und trocken bei ca. 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit gelagert werden. Die Lagerzeit sollte im Allgemeinen 12 Monate nicht überschreiten.

Allgemein	Einheit	
Typ/ Bestellangabe		Isotape® 4428PV3-32
Standardfarben		Transparent Braun
Träger		Polyimidfolie
Trägerstärke	mm	0,025
Klebstoffart		Silikon
Gesamtstärke	mm	0,055
Reißdehnung	%	40
Wärmeklasse		200 °C (N)
Durchschlagspannung	kV	5,5
Reißkraft	N/cm	45
Klebevermögen / Abziehkraft von der Platte	N/cm	2,1
UL FILE NO.		E315249