
Isotape® 4627

Isotape® 4627 ist ein Klebeband bestehend aus einem Glasfasergewebe mit wärmehärtendem Kautschukklebstoff.

Lieferformen

- Breite: ab 2,5 mm in Abstufungen von 0,1 mm
- Kerndurchmesser: 76 mm (3")
- Sonderbreiten auf Anfrage

Farbe

Weiß, Schwarz

Kleber

Kautschuk wärmehärtend

Kleband

Einseitig

Lagerung

12 Monate bei Raumtemperatur. Klebebänder sollten stets kühl und trocken bei ca. 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit gelagert werden. Die Lagerzeit sollte im Allgemeinen 12 Monate nicht überschreiten.

Allgemein	Einheit	
Typ/ Bestellangabe		Isotape® 4627
Standardfarben		Weiß, Schwarz
Träger		Glasfasergewebe
Trägerstärke	mm	0,127
Klebstoffart		Kautschuk wärmehärtend
Gesamtstärke	mm	0,178
Reißdehnung	%	3
Isolationswiderstand	MΩ	10 ³
Elektrolyt. Korrosionskennwert		1.0 Direct/A, 1
Brennbarkeitsstufe		BU 2
Durchschlagspannung	kV	2,5
Reißkraft	N/cm	306
Klebevermögen / Abziehkraft von der Platte	N/cm	5,5
Wärmeklasse		155 °C (F)