
Isotape® 54657PV3

Isotape® 54657PV3 ist ein Gewebeklebeband mit Kautschukklebstoff und einer auf dem Träger aufgetragenen Harzbeschichtung.

Lieferformen

- Breite: ab 2,5 mm in Abstufungen von 0,1 mm
- Kerndurchmesser: 76 mm (3")
- Sonderbreiten auf Anfrage

Farbe

Graublau

Kleber

Kautschuk - wärmehärtend

Kleband

Einseitig

Lagerung

12 Monate bei Raumtemperatur. Klebebänder sollten stets kühl und trocken bei ca. 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit gelagert werden. Die Lagerzeit sollte im Allgemeinen 12 Monate nicht überschreiten.

Allgemein	Einheit	
Typ/ Bestellangabe		Isotape® 54657PV3
Standardfarben		Graublau
Träger		Gewebeband
Trägerstärke	mm	0,190
Klebstoffart		Kautschuk wärmehärtend
Gesamtstärke	mm	0,260
Durchschlagspannung	kV	2
Reißkraft	N/cm	74
Klebevermögen / Abziehungskraft von der Platte	N/cm	3,9
Reißdehnung	%	20
Wärmeklasse		180 °C (H)

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf gleichen Informationen unseres Vorlieferanten. Diese Produktinformation dient nicht als Spezifikation und stellt keine Beschaffensvereinbarung/ Eigenschaftszusicherung im rechtlichen Sinne dar. Die angegebenen Daten sind typische Werte, Abweichungen sind aus produktions- als auch anwendungstechnischen Gründen nicht auszuschließen. Diese sind an Fachleute gerichtet, die sie nach eigenem Ermessen und auf eigene Gefahr verwenden. Wir garantieren keine günstigen Ergebnisse und übernehmen keine Verpflichtung oder Haftung für die gemachten Angaben oder Resultate, die aufgrund dieser Angaben erzielt werden. Detailliertere Informationen sind auf Anfrage jederzeit erhältlich. Stoffliche und toxische Eigenschaften sind dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.
Stand 10/22

Isotape® ist eine eingetragene Marke von SynFlex.

