
SynTape® B/ P.231

SynTape® B/ P.231 ist ein beidseitig klebendes Polyesterband.

Eigenschaften

Doppelseitig klebendes Polyesterband mit guter Flexibilität.

Anwendung

Zur elektrischen Isolation bei Stromschienen oder zum Abkleben von Pressspan und Laminaten bei der Abschlussbandage.

Lieferformen

- Breite: ab 2,5 mm, in Abstufungen von 0,1 mm
- Standardlängen: 66 m Rollen
- Kerndurchmesser: 76 mm (3")
- Sonderbreiten auf Anfrage

Kleber

Kautschuk

Kleband

Beidseitig

Lagerung

6 Monate bei Raumtemperatur. Klebebänder sollten stets kühl und trocken bei ca. 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit gelagert werden. Die Lagerzeit sollte im Allgemeinen 6 Monate nicht überschreiten.

Allgemein	Einheit	
Typ/ Bestellangabe		B/P.231
Standardfarben		Gelb
Träger		Polyesterfolie
Trägerstärke	mm	0,023
Klebstoffart		Kautschuk
Gesamtstärke	mm	0,090
Reißkraft	N/cm	40
Reißdehnung	%	80
Klebevermögen / Abziehungskraft von der Platte	N/cm	5
Durchschlagspannung	kV	4,5
Wärmeklasse		130 °C/ B