
SynTape® B/ PR.25

SynTape® B/ PR.25 ist ein glasfadenverstärktes Polyesterband mit Kautschukklebstoff.

Eigenschaften

Es hat neben einer hohen Reißfestigkeit eine hohe Anfangshaftung sowie gute Tränkmittelbeständigkeit.

Anwendung

Eingesetzt wird das Band als Zugentlastung, als mechanische Verstärkung und zum Abkleben des Wickelanfangs und -endes.

Lieferformen

- Breite: ab 2,5 mm, in Abstufungen von 0,1 mm
- Standardbreite: 50 m
- Kerndurchmesser: 76 mm (3")
- Sonderbreiten auf Anfrage

Kleber

Kautschuk

Kleband

Einseitig

Lagerung

6 Monate bei Raumtemperatur. Klebebänder sollten stets kühl und trocken bei ca. 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit gelagert werden. Die Lagerzeit sollte im Allgemeinen 6 Monate nicht überschreiten.

Allgemein	Einheit	
Typ/ Bestellangabe		B/ PR.25
Standardfarben		Weiß
Träger		Polyester glasfadenverstärkt
Trägerstärke	mm	0,085
Klebstoffart		Kautschuk
Gesamtstärke	mm	0,120
Reißkraft	N/cm	380
Reißdehnung	%	5
Klebevermögen / Abziehungskraft von der Platte	N/cm	3,5
Durchschlagspannung	kV	5
Wärmeklasse		130 ° C/ B
UL FILE NO.		E 178 430
Elektrolyt. Korrosionskennwert		1