

---

## SynTape® B/ PR.30

SynTape® B/ PR.30 ist ein glasfadenverstärktes Polyesterband mit Kautschukklebstoff.

---

## Eigenschaften

SynTape® B/ PR.30 hat neben einer hohen Reißfestigkeit eine hohe Anfangshaftung.

---

## Anwendung

Eingesetzt wird das Band als Zugentlastung, als mechanische Verstärkung und zum Abkleben des Wickelanfangs und -endes.

---

## Lieferformen

- Breite: ab 2,5 mm, in Abstufungen von 0,1 mm
- Standardlänge: 50 m
- Kerndurchmesser: 76 mm (3")
- Sonderbreiten auf Anfrage

---

## Kleber

Kautschuk

---

## Kleband

Einseitig

---

## Lagerung

6 Monate bei Raumtemperatur. Klebebänder sollten stets kühl und trocken bei ca. 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit gelagert werden. Die Lagerzeit sollte im Allgemeinen 6 Monate nicht überschreiten.

| Allgemein                                  | Einheit |                                   |
|--------------------------------------------|---------|-----------------------------------|
| Typ/ Bestellangabe                         |         | B/ PR.30                          |
| Standardfarben                             |         | farblos                           |
| Träger                                     |         | Polyester glasfadenverstärkt      |
| Trägerstärke                               | mm      | 0,100                             |
| Klebstoffart                               |         | wärmehärtender<br>Kautschukkleber |
| Gesamtstärke                               | mm      | 0,175                             |
| Reißkraft                                  | N/cm    | 550                               |
| Reißdehnung                                | %       | 5                                 |
| Klebevermögen / Abziehkraft von der Platte | N/cm    | 4,0                               |
| Durchschlagspannung                        | kV      | 5                                 |
| Wärmeklasse                                |         | 130 °C/ B                         |
| UL FILE NO.                                |         | E 178430                          |
| Elektrolyt. Korrosionskennwert             |         | 1                                 |