
SynTape® F/ PS.30

SynTape® F/ PS.30 ist ein glasfadenverstärktes Polyester-Klebeband mit Acrylatklebstoff.

Eigenschaften

Das Polyesterklebeband SynTape® F/ PS.30 besitzt eine sehr hohe Reißfestigkeit und verfügt über gute Tränkmittelbeständigkeit.

Anwendung

Es kann als Abschlussbandage, zum Abkleben des Wickelanfanges und -endes, Abkleben von Zuleitungen sowie zur Zugentlastung (mechanische Verstärkungen) verwendet werden.

Lieferformen

- Breite: ab 2,5 mm, in Abstufungen von 0,1 mm
- Standardlänge: 50 m
- Kerndurchmesser: 76 mm (3")
- Sonderbreiten auf Anfrage

Kleber

Acrylat

Kleband

Einseitig

Lagerung

6 Monate bei Raumtemperatur. Klebebänder sollten stets kühl und trocken bei ca. 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit gelagert werden. Die Lagerzeit sollte im Allgemeinen 6 Monate nicht überschreiten.

Allgemein	Einheit	
Typ/ Bestellangabe		F/ PS.30
Standardfarben		transluzent
Träger		Glasfaserverstärkte Polyesterfolie
Trägerstärke	mm	0,100
Klebstoffart		Acrylat
Gesamtstärke	mm	0,175
Reißkraft	N/cm	550
Reißdehnung	%	5
Klebevermögen / Abziehkraft von der Platte	N/cm	6,0
Durchschlagspannung	kV	5
Wärmeklasse		155 °C/ F
UL FILE NO.		E 178 430
Elektrolyt. Korrosionskennwert		1