

---

## SynTape® F/ PT.20-20

SynTape® F/ PT.20-20 ist ein mit Polyestervlies stabilisiertes Polyesterklebeband. Für alle Isolationen und Fixierungen, besonders preiswert für diese Isolierstoffklasse.

---

## Eigenschaften

Das Klebeband aus Polyester SynTape® F/ PT.20-20 ist ein Band, welches sich durch seine hohe Spannungsfestigkeit auszeichnet. Es ist sehr anschmiegsam.

---

## Anwendung

Für alle Isolationen und Fixierungen, besonders preiswert für diese Isolierstoffklasse.

---

## Lieferformen

- Breite: ab 2,5 mm, in Abstufungen von 0,1 mm
- Standardlänge: 50 m
- Kerndurchmesser: 76 mm (3")
- Sonderbreiten auf Anfrage

---

## Kleber

Acrylat

---

## Kleband

Einseitig

---

## Lagerung

6 Monate bei Raumtemperatur. Klebebänder sollten stets kühl und trocken bei ca. 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit gelagert werden. Die Lagerzeit sollte im Allgemeinen 6 Monate nicht überschreiten.

Allgemein	Einheit	
Typ/ Bestellangabe		F/ PT.20-20
Standardfarben		transluzent
Träger		Polyester/ Polyestervlies
Trägerstärke	mm	0,098
Klebstoffart		Acrylat
Gesamtstärke	mm	0,160
Reißkraft	N/cm	30
Reißdehnung	%	45
Klebevermögen / Abziehungskraft von der Platte	N/cm	8,0
Durchschlagsspannung	kV	4,8
Wärmeklasse		155 °C/ F
UL FILE NO.		E 178 430
Elektrolyt. Korrosionskennwert		1

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf gleichen Informationen unseres Vorlieferanten. Diese Produktinformation dient nicht als Spezifikation und stellt keine Beschaffensvereinbarung/ Eigenschaftszusicherung im rechtlichen Sinne dar. Die angegebenen Daten sind typische Werte, Abweichungen sind aus produktions- als auch anwendungstechnischen Gründen nicht auszuschließen. Diese sind an Fachleute gerichtet, die sie nach eigenem Ermessen und auf eigene Gefahr verwenden. Wir garantieren keine günstigen Ergebnisse und übernehmen keine Verpflichtung oder Haftung für die gemachten Angaben oder Resultate, die aufgrund dieser Angaben erzielt werden. Detailliertere Informationen sind auf Anfrage jederzeit erhältlich. Stoffliche und toxische Eigenschaften sind dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.  
Stand 01/17

SynTape® ist eine eingetragene Marke von SynFlex.

