
SynTape® F/ X.50

SynTape® F/ X.50 ist ein Nomex®-Klebeband mit Acrylatklebstoff.

Eigenschaften

Das SynTape® F/ X.50 Klebeband zeichnet sich durch sehr hohe Spannungsfestigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit aus. Es besitzt eine gute mechanische Belastbarkeit.

Anwendung

Für die elektrische Isolation von Spulen und Transformatoren sowie als Abschlussbandage. Mit UL-Zulassung.

Lieferformen

- Breite: ab 2,5 mm, in Abstufungen von 0,1 mm
- Standardlänge: 50 m
- Kerndurchmesser: 76 mm (3“)
- Sonderbreiten auf Anfrage

Kleber

Acrylat

Kleband

Einseitig

Lagerung

6 Monate bei Raumtemperatur. Klebebänder sollten stets kühl und trocken bei ca. 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit gelagert werden. Die Lagerzeit sollte im Allgemeinen 6 Monate nicht überschreiten.

| Allgemein | Einheit | |
|--|---------|-----------|
| Typ/ Bestellangabe | | F/ X.50 |
| Standardfarben | | Creme |
| Träger | | Nomex® |
| Trägerstärke | mm | 0,050 |
| Klebstoffart | | Acrylat |
| Wärmeklasse | | 155 °C/ F |
| Elektrolyt. Korrosionskennwert | | 1 |
| Durchschlagspannung | kV | 2,5 |
| Gesamtstärke | mm | 0,100 |
| Reißkraft | N/cm | 35 |
| Reißdehnung | % | 5 |
| Klebevermögen / Abziehkraft von der Platte | N/cm | 5,5 |
| UL FILE NO. | | E 178430 |

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf gleichen Informationen unseres Vorlieferanten. Diese Produktinformation dient nicht als Spezifikation und stellt keine Beschaffenheitsvereinbarung/ Eigenschaftszusicherung im rechtlichen Sinne dar. Die angegebenen Daten sind typische Werte, Abweichungen sind aus produktions- als auch anwendungstechnischen Gründen nicht auszuschließen. Diese sind an Fachleute gerichtet, die sie nach eigenem Ermessen und auf eigene Gefahr verwenden. Wir garantieren keine günstigen Ergebnisse und übernehmen keine Verpflichtung oder Haftung für die gemachten Angaben oder Resultate, die aufgrund dieser Angaben erzielt werden. Detailliertere Informationen sind auf Anfrage jederzeit erhältlich. Stoffliche und toxische Eigenschaften sind dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.
Stand 01/17

SynTape® ist eine eingetragene Marke von SynFlex.
Nomex® ist eine eingetragene Marke von E.I. Du Pont de Nemours and Company.

