
SynTape® F/ X.80

SynTape® F/ X.80 ist ein Nomex®-Klebeband mit Acrylatklebstoff.

Eigenschaften

Das SynTape® F/ X.80 Klebeband zeichnet sich durch sehr hohe Spannungsfestigkeit und hoher Temperaturbeständigkeit aus. Es besitzt eine gute mechanische Belastbarkeit.

Anwendung

Für die elektrische Isolation von Spulen und Transformatoren sowie als Abschlussbandage.

Lieferformen

- Breite: ab 2,5 mm, in Abstufungen von 0,1 mm
- Standardlänge: 50 m
- Kerndurchmesser: 76 mm (3")
- Sonderbreiten auf Anfrage

Kleber

Acrylat

Kleband

Einseitig

Lagerung

6 Monate bei Raumtemperatur. Klebebänder sollten stets kühl und trocken bei ca. 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit gelagert werden. Die Lagerzeit sollte im Allgemeinen 6 Monate nicht überschreiten.

Allgemein	Einheit	
Typ/ Bestellangabe		F/ X.80
Standardfarben		Creme
Träger		Nomex®
Trägerstärke	mm	0,080
Klebstoffart		Acrylat
Gesamtstärke	mm	0,120
Reißkraft	N/cm	60
Reißdehnung	%	5
Klebevermögen / Abziehkraft von der Platte	N/cm	5,5
Durchschlagsspannung	kV	3,8
Wärmeklasse		155 °C/ F
Elektrolyt. Korrosionskennwert		1