
SynTape® B/ P.231

SynTape® B/ P.231 ist ein beidseitig klebendes Polyesterband.

Eigenschaften

Doppelseitig klebendes Polyesterband mit guter Flexibilität.

Anwendung

Zur elektrischen Isolation bei Stromschienen oder zum Abkleben von Pressspan und Laminaten bei der Abschlussbandage.

Lieferformen

- Breite: ab 2,5 mm, in Abstufungen von 0,1 mm
- Standardlängen: 66 m Rollen
- Kerndurchmesser: 76 mm (3")
- Sonderbreiten auf Anfrage

Kleber

Kautschuk

Kleband

Beidseitig

Lagerung

6 Monate bei Raumtemperatur. Klebebänder sollten stets kühl und trocken bei ca. 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit gelagert werden. Die Lagerzeit sollte im Allgemeinen 6 Monate nicht überschreiten.

Allgemein	Einheit	
Typ/ Bestellangabe		B/P.231
Standardfarben		Gelb
Träger		Polyesterfolie
Trägerstärke	mm	0,023
Klebstoffart		Kautschuk
Gesamtstärke	mm	0,090
Reißkraft	N/cm	40
Reißdehnung	%	80
Klebevermögen / Abziehkraft von der Platte	N/cm	5
Durchschlagsspannung	kV	4,5
Wärmeklasse		130 °C/ B

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf gleichen Informationen unseres Vorlieferanten. Diese Produktinformation dient nicht als Spezifikation und stellt keine Beschaffenheitsvereinbarung/ Eigenschaftszusicherung im rechtlichen Sinne dar. Die angegebenen Daten sind typische Werte, Abweichungen sind aus produktions- als auch anwendungstechnischen Gründen nicht auszuschließen. Diese sind an Fachleute gerichtet, die sie nach eigenem Ermessen und auf eigene Gefahr verwenden. Wir garantieren keine günstigen Ergebnisse und übernehmen keine Verpflichtung oder Haftung für die gemachten Angaben oder Resultate, die aufgrund dieser Angaben erzielt werden. Detailliertere Informationen sind auf Anfrage jederzeit erhältlich. Stoffliche und toxische Eigenschaften sind dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.
Stand 01/17

