
SynTape® A/ CP.50

SynTape® A/ CP.50 ist ein leicht gekrepptes Papier-Klebeband.

Eigenschaften

Besondere Eigenschaft des Bandes ist die gute Anfangshaftung auf verschiedenen Oberflächen durch den geschmeidigen Kautschukkleber.

Anwendung

Abschlussbandage im Motorenbau und bei der Spulenisolation.

Lieferformen

- Breite: ab 2,5 mm, in Abstufungen von 0,1 mm
- Standardlänge: 50 m
- Kerndurchmesser: 76 mm (3")
- Sonderbreiten auf Anfrage

Kleber

Kautschuk

Kleband

Einseitig

Lagerung

6 Monate bei Raumtemperatur. Klebebänder sollten stets kühl und trocken bei ca. 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit gelagert werden. Die Lagerzeit sollte im Allgemeinen 6 Monate nicht überschreiten.

Allgemein	Einheit	
Typ/ Bestellangabe		A/ CP.50
Standardfarben		Creme
Träger		leicht gekrepptes Papier
Trägerstärke	mm	0,110
Kleberart		Kautschuk
Gesamtstärke	mm	0,150
Reißkraft	N/cm	45
Reißdehnung	%	9
Klebevermögen / Abziehungskraft von der Platte	N/cm	2,5
Durchschlagsspannung	kV	1
Wärmeklasse		105 °C/ A
Elektrolyt. Korrosionskennwert		1