
Isotape® 50501

Isotape® 50501 besteht aus einer Polyesterfolie mit Acrylatkleber.

Lieferformen

- Breite: ab 2,5 mm in Abstufungen von 0,1 mm
- Kerndurchmesser: 76 mm (3")
- Sonderbreiten auf Anfrage

Farbe

Gelb, Grün, Blau, Weiß, Rot, Schwarz

Kleber

Acrylat

Kleband

Einseitig

Lagerung

12 Monate bei Raumtemperatur. Klebebänder sollten stets kühl und trocken bei ca. 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit gelagert werden. Die Lagerzeit sollte im Allgemeinen 12 Monate nicht überschreiten.

Allgemein	Einheit	
Typ/ Bestellangabe		Isotape® 50501
Standardfarben		Gelb, Grün, Blau, Weiß, Rot, Schwarz
Träger		Polyesterfolie
Trägerstärke	mm	0,025
Kleberart		Acrylat
Gesamtstärke	mm	0,053
Reißdehnung	%	70
Durchschlagspannung	kV	5
Reißkraft	N/cm	35
Klebevermögen / Abziehungskraft von der Platte	N/cm	2,3
Wärmeklasse		130 °C (B)