

---

## SynTape® B/ P 231

SynTape® B/ P.231 ist ein beidseitig klebendes Polyesterband.

---

### Eigenschaften

Doppelseitig klebendes Polyesterband mit guter Flexibilität.

---

### Anwendung

Zur elektrischen Isolation bei Stromschienen oder zum Abkleben von Pressspan und Laminaten bei der Abschlussbandage.

---

### Standards

RoHS-konform gemäß 2002/96 EG.

---

### Lieferformen

- Breite: ab 2,5 mm, in Abstufungen von 0,1 mm
- Standardlängen: 66 m Rollen
- Kerndurchmesser: 76 mm (3")
- Sonderbreiten auf Anfrage

---

### Kleber

Kautschuk

---

### Klebend

Beidseitig

---

### Lagerung

6 Monate bei Raumtemperatur. Klebebänder sollten stets kühl und trocken bei ca. 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit gelagert werden. Die Lagerzeit sollte im Allgemeinen 6 Monate nicht überschreiten.

Allgemein	Einheit	
Typ/ Bestellangabe		B/P.231
Standardfarben		Gelb
Träger		Polyesterfolie
Trägerstärke	mm	0,023
Kleberart		Kautschuk
Gesamtstärke	mm	0,090
Reißkraft	N/cm	40
Reißdehnung	%	80
Klebevermögen / Abziehkraft von der Platte	N/cm	5
Durchschlagspannung	kV	4,5
Wärmeklasse		130 °C/ B