

---

## SynTape® B/ PR.25

SynTape® B/ PR.25 ist ein glasfadenverstärktes Polyesterband mit Kautschukkleber.

---

### Eigenschaften

Es hat neben einer hohen Reißfestigkeit eine hohe Anfangshaftung sowie gute Tränkmittelbeständigkeit.

---

### Anwendung

Eingesetzt wird das Band als Zugentlastung, als mechanische Verstärkung und zum Abkleben des Wickelanfangs und -endes.

---

### Standards

RoHS-konform gemäß 2011/65/EU.

---

### Lieferformen

- Breite: ab 2,5 mm, in Abstufungen von 0,1 mm
- Standardbreite: 50 m
- Kerndurchmesser: 76 mm (3“)
- Sonderbreiten auf Anfrage

---

### Kleber

Kautschuk

---

### Klebend

Einseitig

---

### Lagerung

6 Monate bei Raumtemperatur. Klebebänder sollten stets kühl und trocken bei ca. 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit gelagert werden. Die Lagerzeit sollte im Allgemeinen 6 Monate nicht überschreiten.

Allgemein	Einheit	
Typ/ Bestellangabe		B/ PR.25
Standardfarben		Weiß
Träger		Polyester glasfadenverstärkt
Trägerstärke	mm	0,085
Kleberart		Kautschuk
Gesamtstärke	mm	0,120
Reißkraft	N/cm	380
Reißdehnung	%	5
Klebevermögen / Abziehungskraft von der Platte	N/cm	3,5
Durchschlagspannung	kV	5
Wärmeklasse		130 ° C/ B
UL FILE NO.		E 178 430
Elektrolyt. Korrosionskennwert		1