
SynTape® B/ PT.45

SynTape® B/ PT.45 ist ein Polyester/ Polyestervlies laminiertes Klebeband mit sehr guter Polsterwirkung mit wärmehärtendem Kautschukkleber.

Eigenschaften

Diese Bänder zeichnen sich durch gute Geschmeidigkeit und Einreißfestigkeit aus.

Anwendung

Sie können besonders auf schwierigen Untergründen als Abschlussbandage und Phasenisolation, zum Abkleben von Lötstellen, Abkleben des Wickelanfanges und -endes dienen. Teilweise UL-approbiert.

Standards

RoHS-konform gemäß 2011/65/EU.

Lieferformen

- Breite: ab 2,5 mm, in Abstufungen von 0,1 mm
- Standardlänge: 50 m
- Kerndurchmesser: 76 mm (3")
- Sonderbreiten auf Anfrage

Kleber

Kautschuk

Kleband

Einseitig

Lagerung

6 Monate bei Raumtemperatur. Klebebänder sollten stets kühl und trocken bei ca. 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit gelagert werden. Die Lagerzeit sollte im Allgemeinen 6 Monate nicht überschreiten.

Allgemein	Einheit	
Typ/ Bestellangabe		B/ PT.45
Standardfarben		Weiß
Träger (Laminat)		Polyester / Polyestervlies
Trägerstärke	mm	0,180
Kleberart		Kautschuk
Wärmeklasse		130 °C/ B
UL FILE NO.		E178 430
Gesamtstärke	mm	0,235
Reißkraft	N/cm	45
Reißdehnung	%	20
Klebevermögen / Abziehkraft von der Platte	N/cm	6,5
Durchschlagspannung	kV	5
Elektrolyt. Korrosionskennwert		1